




222712050067
有效期至2028年06月05日



正本

检测报告

报告编号:CL20230511003

项目名称: 陕西五洲矿业股份有限公司中村选厂 2023 年污染源监测 (5 月)

委托单位: 陕西五洲矿业股份有限公司

检测类别: 自行监测

陕西宸琉
骑

陕西宸琉检测服务有限公司

Shaanxi Chenliu Testing Service Co., Ltd



声 明

- 1、本报告未盖 、陕西宸琉检测服务有限公司检验检测专用章、骑缝专用章、签发人处未盖检验检测专用章无效；
- 2、本报告无编制人、审核人、签发人签字无效，报告涂改无效；
- 3、本报告检验检测结果仅对本次采集样品或送检样品负责，送检样品来源及相关信息的真实性由委托方负责；本次检验检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；
- 4、本报告中检测结果以“检出限+L”或“检出限+ND”表示未检出；
- 5、本报告中检测内容，评价标准均由委托方提供；若委托方对检验报告有任何异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄依邮戳为准），向本公司提出书面要求，逾期则视为认可检测结果；
- 6、本报告未经授权，不得部分复印（完整复印除外）；完整复印报告未加盖“陕西宸琉检测服务有限公司公章”无效；
- 7、未盖  章的报告，其检验检测数据仅用于科研、教学、内部质量控制等活动，不用于向社会出具具有证明作用的检验检测数据。
- 8、本报告仅提供给委托方，本公司对其他方应用本报告所产生的不良后果不承担任何责任。
- 9、“——报告结束——”为报告结束符，报告正文、三级审核在结束符之前。

公司名称：陕西宸琉检测服务有限公司

地 址：西安市国家民用航天产业基地工业二路 66 号泰戈分析仪器 6 楼 601 室

电 话：029-85839255

检测报告

报告编号: CL20230511003

第 1 页 共 3 页

一、项目概况

项目名称	陕西五洲矿业股份有限公司中村选厂 2023 年污染源监测 (5 月)				
被测单位	陕西五洲矿业股份有限公司				
采样地址	陕西省商洛市山阳县中村镇				
联系人员	孟祥润	联系方式	152 2948 4928	检测类别	自行监测
采样日期	2023.05.31	采样人员	张祥、安森		
分析日期	2023.05.31-06.01	分析人员	魏维香、李昕睿		
检测内容	(1) 废水 (雨水) 检测点位: 雨水排放口设 1 个检测点位 检测项目: pH 值、化学需氧量、氨氮 检测频次: 检测 1 天, 1 次/天。 (2) 有组织废气 检测点位: DA008 (2#锅炉) 废气排放口设 1 个检测点位 检测项目: 氮氧化物 检测频次: 检测 1 天, 3 次/天。				
采样依据	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019) 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单》(GB/T 16157-1996) 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)				
采样仪器	EM3088(3.0)型低浓度烟气尘测试仪/CL-038, 废水采样设备等。				
样品数量	废水 (雨水): 1 个样品, 2 瓶, 500mL/瓶。				
样品状态	废水 (雨水): 无色、无味、无浮油				
参考限值	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表4 《锅炉大气污染物排放标准》(DB 61/1226-2018) 表3				
备注	1、本报告数据仅对本次所采集样品有效; 2、本报告中“/”表示无此项内容; 3、本报告中结论不属于计量认证范围。				

此页以下无正文

检测报告

报告编号: CL20230511003

第 2 页 共 3 页

二、检测分析及分析仪器信息

检测类别	检测项目	分析方法	仪器名称/型号/编号	检出限
废水	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-100/CL-077	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL滴定管	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV1700/CL-008	0.025mg/L
有组织废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	低浓度烟气尘测试仪 EM3088(3.0)/CL-038	3mg/m ³

三、检测结果

表 1 有组织废气检测结果一览表

检测点位	DA008 (2#锅炉) 废气排放口1#	燃料信息	天然气						
测点截面积 (m ²)	0.1590	排气筒高度 (m)	15						
锅炉名称及型号	承压蒸汽锅炉WNS6-1.25YQ (LN30)								
检测时间	检测参数	第一次	第二次	第三次	平均值	限值			
2023.05.31	排气流速 (m/s)	4.2	3.9	4.0	/	/			
	排气温度 (°C)	48.7	51.2	51.7					
	水分含量 (%)	7.1	7.3	6.9					
	含氧量 (%)	3.7	3.5	3.6					
	基准含氧量 (%)	3.5	3.5	3.5					
	烟道风量 (m ³ /h)	2404	2232	2290					
	标干流量 (m ³ /h)	1749	1608	1654					
	氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	39	38			38	38	/
		折算浓度 (mg/m ³)	39	38			38	38	50
		排放速率 (kg/h)	6.82 × 10 ⁻²	6.11 × 10 ⁻²			6.28 × 10 ⁻²	6.40 × 10 ⁻²	/
结论	检测结果表明: DA008 (2#锅炉) 废气排放口1#氮氧化物检测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》(DB 61/1226-2018) 表3中b类标准限值要求。								

此页以下无正文

检测报告

报告编号: CL20230511003

第 3 页 共 3 页

表 2 废水（雨水）检测结果一览表

序号	检测项目	检测结果	限值
1	化学需氧量 (mg/L)	8	100
2	氨氮 (mg/L)	0.035	15
3	pH值 (无量纲)	7.7	6-9
结论	检测结果表明: DW001雨水排放口1#化学需氧量、氨氮、pH值检测结果均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中一级标准限值要求。		

编制人: 顾玲

室主任: 辛庆唐

审核人: 樊小英

(检验检测专用章)

签发人: 顾玲

检验检测专用章
6101940113551

报告结束

务
用

检测点位附图:

